GAMISOL®
Fábrica de Guantes Industriales

IRAM 3607
Industria Argentina

CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar -

3107FORTE

PROTECCIÓN PARA USOS MÚLTIPLES | RESISTENCIA LIGERA | LÍNEA TERRYCLOTH

COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
3107FORTE	7	TERRYCLOTH	Algodón Forte Poliéster	Laminado naranja de PVC - NIT GAMISOL	Tejido elastizado	Gris.	9	28cm	120 pares

Guante TERRYCLOTH de ALGODÓN FORTE y POLIÉSTER pesado. Laminado naranja en 1 cara. Largo 28 cm.

IRAM 3607: 2019

0141XIRAM
2141X LABORATORIO GAMISOL
- Corte por TDM
- Perforación
- Rasgado
- Corte
- Abrasión

IRAM 3608
Desteridad: 5
Inocuidad: Cumple
Presencia de cromo: No
Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES DE LAVADO
No lavar
No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Guante tejido en una pieza, sin que pueden irritar la piel. Garantiza la ventilación de las manos, evitando la transpiración en las mismas.
- Tejido en TERRYCLOTH, gracias al uso de la técnica de rizo de algodón, se mejora la protección y el aislamiento contra el calor. El guante resultante es más grueso que uno tejido en JERSEY, consigue absorber mejor los golpes sin perder destreza.
- Al ser ambidiestro, lo convierte en un guante más económico porque no tiene que formar pares.
- La fibra de ALGODÓN OSCURA lo hace un guante ideal para entornos con un cierto grado de suciedad.
- La versión 3107FORTE o TERRY LAMINADO FORTE de la línea FORTE, fue diseñada para ofrecer una magnífica resistencia mecánica en tareas de producción y de manipulación, de intermedia a intensiva.
- El laminado de PVC – NIT GAMISOL sobre una de sus caras no sólo dota de un agarre extra al guante, también le aporta mayor protección contra elementos punzantes y tareas abrasivas.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Automotriz
- Piezas metálicas moderadamente engrasadas con bordes afilados o rugosos.

Electronica y electrodomesticos
Construcción
Logistica y almacenamiento

Plásticos y Vidrios
- Inyección y moldeado de plásticos.

Metalúrgica y Siderúrgica
- Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

Conforme Resol. N° 886/99 y Resol. N° 299/11