

1115

| PROTECCIÓN PARA USOS MÚLTIPLES |       |            |                        |                                   | RESISTENCIA LIGERA |         | LÍNEA TERRYCLOTH |             |           |
|--------------------------------|-------|------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|------------------|-------------|-----------|
| COD.                           | GALGA | TEJIDO     | COMPOSICIÓN DEL TEJIDO | COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO     | TIPO DE PUÑO       | COLOR   | TALLES           | LARGO TOTAL | EMBALAJE  |
| 1115                           | 7     | TERRYCLOTH | Algodón                | Motas negras de PVC - NIT GAMISOL | Tejido elastizado  | Blanco. | 9                | 26cm        | 120 pares |

Guante TERRYCLOTH de 100% ALGODÓN semipesado. Moteado negro en 1 cara. Largo 26 cm.

IRAM 3607: 2019



0141X IRAM


1241X LABORATORIO GAMISOL

- Corte por TDM
- Perforación
- Rasgado
- Corte
- Abrasión


IRAM 3608

- Destierzo: 5
- Inocuidad: Cumple
- Presencia de cromo: No
- Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES DE LAVADO



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



## CARACTERÍSTICAS

- Guante tejido en una pieza, sin costuras que pueden irritar la piel. 100% ALGODÓN garantiza la ventilación de las manos, evitando el calor y transpiración en las mismas.
- Tejido en TERRYCLOTH, gracias al uso de la técnica de rizo de algodón, se mejora la protección y el aislamiento contra el calor. El guante resultante es más grueso que uno tejido en JERSEY, consigue absorber mejor los golpes sin pérdida de destreza.
- Las motas de PVC - NIT GAMISOL sobre una de sus caras permiten que este guante ofrezca un agarre firme sin limitar los movimientos, con una estructura más gruesa apropiada para trabajos exigentes.
- La versión "1115" o TERRY MOTEADO SEMIPESADO de la línea TERRYCLOTH, es ideal para la manipulación de objetos o herramientas en ambientes secos o ligeramente engrasados y para resistir los golpes típicos del trabajo mecánico.
- Posee un puño más largo que ayuda a proteger la muñeca, garantizando una continuidad con la ropa de protección.

## CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de tallas, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

## APLICACIONES EN INDUSTRIAS

### Automotriz

- Manipulación de piezas metálicas pesadas y engrasadas.
- Protección moderada contra el calor de los objetos.
- Manipulación de chapas metálicas.

### Electrónica y Electrodomésticos

- Montaje de piezas y componentes metálicos.

### Logística y almacenamiento Metalúrgica y siderúrgica

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto