





Industria Argentina

CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar -

2100XN

مر	PROTECCIÓN PARA USOS MÚLTIPLES				RESISTENCIA LIGERA		LÍNEA MOTEADOS		
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
2100XN	7	JERSEY	Algodón Poliéster	Motas de PVC - NIT GAMISOL	Tejido elastizado	Blanco.	8	24cm	240 pares

Guante jersey galga 7 de algodón y poliéster. Liviano. Industrial. Moteado negro 2 caras.



IRAM 3608

Desteridad: 5 Inocuidad: Cumple Presencia de cromo: No aplica Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Vo lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



_ ...

Producción de colchones, cables y telas.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Metalúrgica y Siderúrgica

Manipulación de perfiles de aluminio.

Maquinarias y Equipos

Montaje de lineas blancas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto

CARACTERÍSTICAS

- Guante tejido en una pieza, sin costuras que puedan irritar la piel.
 Garantiza la ventilación de las manos, evitando el calor y la transpiración en las mismas.
- Las motas de PVC NIT GAMISOL sobre ambas caras del guante ofrecen un agarre extra muy seguro y los vuelve ambidiestros.
- La fibra de ALGODÓN le proporciona volumen y estabilidad mientras que el POLIÉSTER lo convierte en guante más resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas.
- La versión "2100XN" o INDUSTRIAL DOBLE, es ideal en aplicaciones de producción y de manipulación de ligera a intensiva.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.