





Industria Argentina

CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar -

3104									
مر	PROTECCIÓN PARA USOS MÚLTIPLES				RESISTENCIA LIGERA		LÍNEA TERRYCLOTH		
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
3104	7	TERRYCLOTH	Algodón	Laminado naranja de PVC - NIT GAMISOL	Tejido elastizado	Blanco.	9	25cm	120 pares

Guante terrycloth de algodón liviano. Laminado naranja en 1 cara. Largo 24 cm.

# IRAM 3607: 2019 0141X IRAM 0141X LABORATORIO GAMISOL !!!!'--- Corte por TDM II--- Perforación i ---- Rasgado \_\_\_\_ Corte --- Abrasión

# Inocuidad: Cumple Presencia de cromo: No

Vencimiento: No posee

IRAM 3608

Desteridad: 5

#### INSTRUCCIONES DE LAVADO



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



## APLICACIONES EN INDUSTRIAS

# Metalúrgica y Siderúrgica

Manipulación de barras de acero, chapas, latas y otros objetos metálicos. Manipulación de fundición y piezas metálicas ligeras.

#### Construcción

- Manipulación de materiales prefabricados.
- Acarreo de objetos con pesos ligeros a intensos.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Guante tejido en una pieza, sin costuras que pueden irritar la piel. Garantiza la ventilación de las manos. evitando el calor y transpiración en las
- Tejido en TERRYCLOTH, gracias al uso de la técnica de rizo de algodón, mejora la protección aislamiento contra el calor.El guante resultante es más grueso que uno tejido en JERSEY, consigue absorber mejor los golpes sin pérdida de destreza.
- El laminado de PVC NIT GAMISOL sobre una de sus caras no sólo dota de un agarre extra al guante, también le aporta mayor protección contra punzantes y tareas elementos abrasivas.
- También como distintivo de un guante 100% ALGODÓN, es el elevado índice de evaporación de la transpiración como así también su confort.
- La versión "3104" o TERRY LAMINADO LIVIANO de la línea TERRYCLOTH, es ideal aplicaciones de producción y de manipulación alta, pudiendo resistir la acción de elementos punzantes y los golpes típicos del trabajo mecánico.

## CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es-
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.