

7115

PROTECCIÓN PARA USOS MÚLTIPLES					ALTA	EPP LÍNEA APLIQUES DE CUERO				
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE	
7115	7	TERRYCLOTH	Algodón	Aplique de DESCARNE en palma.	Tejido elastizado	Blanco. Aplique gris claro.	9	25cm	120 pares	

Guante tejido TERRYCLOTH de ALGODÓN. Liso. Refuerzo de DESCARNE en palma.

IRAM 3607



3244X IRAM  
3244X LABORATORIO GAMISOL

----- Corte por TDM  
----- Perforación  
----- Rasgado  
----- Corte  
----- Abrasión

\* Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

IRAM 3608

Desteridad: 5  
Inocuidad: Cumple  
Presencia de Cromo: No  
Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES

No lavar

No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.

Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a usarlos.



## CARACTERÍSTICAS

- Guante realizado en una sola pieza tejida, sin costuras internas que puedan irritar la piel. Muy buena adaptación a la mano del usuario, al ser amplio internamente, reduce la fatiga del miembro superior.
- Tejido en TERRYCLOTH de ALGODÓN, el 7115 posee refuerzo de DESCARNE en palma reduciendo la exposición a cortes y ofreciendo una mayor protección y duración. El ALGODÓN permite una mejor ventilación de la mano.
- Este integrante de la familia APLIQUES DE CUERO, provee protección contra los desgarros causados por la manipulación de piezas u objetos filosos y a su vez impide el traspaso de elementos punzantes al interior del guante. A su vez el DESCARNE le proporciona un nivel extra de resistencia ante la abrasión en comparación con el cuero de VAQUETA.
- El 7115 ofrece una magnífica adherencia en ambientes húmedos e incluso grasientos gracias a la utilización de cuero de primera calidad en su fabricación.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este guante puede causar daño al usuario.

## CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

## APLICACIONES EN INDUSTRIAS

### Automotriz

- Montaje de carrocerías.
- Manipulación de piezas metálicas pesadas y engrasadas.

### Construcción

- Trabajos de madera y construcción.

### Metalúrgica y Siderúrgica

- Prensado y troquelado.

### Plásticos y Vidrios

- Trabajo con plásticos lisos o con bordes cortantes.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto