

290-BLUE

COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	EXTREMA		EPP LÍNEA CUT KEEPER		
					TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
290-BLUE	7	JERSEY	Acero Fibras Sintéticas TF306	No aplica	Tejido elastizado	Celeste	6	22cm	60 pares
							7	23cm	
							8	24cm	
							9	25cm	
							10	26cm	

● Talle 6: remallado negro ● Talle 7: remallado amarillo ● Talle 8: remallado blanco ● Talle 9: remallado azul ● Talle 10: remallado verde

Guante tejido G7 JERSEY CUT KEEPER CELESTE con hilo de ACERO. Pesado. Liso.

IRAM 3607



1542F IRAM
3542F

Corte por TDM
Perforación
Rasgado
Corte
Abrasión

* Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

IRAM 3608

Desteridad: 5
Inocuidad: Cumple
Presencia de Cromo: No aplica
Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



CARACTERÍSTICAS

- Guante realizado en una sola pieza tejida. Sin costura. Ambidiestros. Muy buen nivel de desteridad, otorgándole al usuario confort y seguridad.
- Tejido en Jersey, el 290 posee una textura ligera y descomprimida. El hilo de acero le otorga al tejido una gran resistencia a los cortes, sin perder la sensibilidad al tacto.
- Posee una protección alta a cortes, alcanzando el nivel 5 de resistencia según la norma IRAM 3607.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este guante puede causar alergias o daño al usuario.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Alimenticia

- Deshuesado.
- Cortes.
- Fileteado de pescado.
- Procesado de frutas y verduras.
- Envasado de carnes.

Maquinarias y Equipos

- Manipulación de objetos de bordes afilados.
- Montaje de piezas grandes secas con bordes cortantes.

Plásticos y Vidrios

- Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados.

Metalúrgica y Siderúrgica

- Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas pintadas o galvanizadas.

Construcción

- Manipulación de materias primas abrasivas y cortantes.
- Manipulación de cargas pesadas, bordes metálicos.

Reciclado

- Manipulación de residuos: reciclado, clasificación (vidrio, latas, plásticos, etc)

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto