

2195

PROTECCIÓN CONTRA CORTES					RESISTENCIA ALTA		LÍNEA ARAMIDA		
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
2195	7	JERSEY	Aramida	Motas de PVC - NIT GAMISOL	Tejido elastizado	Amarillo.	9	25cm	240 pares

Guante tejido jersey galga 7 de aramida. Moteado negro en 2 caras.

IRAM 3607: 2019



2241X IRAM

2341X LABORATORIO GAMISOL


- Corte por TDM
- Perforación
- Rasgado
- Corte
- Abrasión

*Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

IRAM 3608

- Destieridad: 5
- Inocuidad: Cumple
- Presencia de cromo: No Aplica
- Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES DE LAVADO



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



CARACTERÍSTICAS

- Realizado con fibras de aramida de alta tecnología, este guante tejido jersey en galga 7, ofrece una sensibilidad y ajuste mejorado.
- La formación sin costuras evita la irritación de la piel. Posee resistencia al corte debido a la composición de la ARAMIDA y también ofrece protección térmica.
- El nivel de resistencia al rasgado es mayor a la de los otros guantes de esta línea.
- La versión "2195" ó DOBLE MOTEADO ARAMIDA ha sido diseñada para aplicaciones en donde es necesario contar con un agarre mayor por su doble moteado, es decir sobre ambas caras del guante, que la que ofrecen las versiones 1195 y 1195 H, tanto para la sujeción de piezas como para contar con un nivel de resistencia a la abrasión mayor que la que poseen los guantes de la línea jersey, en ambientes secos y grasientos, soportando también las pequeñas variaciones de temperatura de las piezas o herramientas con que se trabajen.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este guante puede causar alergia o daños al usuario.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de tallas, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano.
- Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias. Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Automotriz

- Montaje de piezas y componentes metálicos.

Construcción

- Trabajo con baldosas, cerámicas o cualquier material resbaladizo.

Maquinarias y Equipos

- Montaje de líneas blancas.
- Manipulación de materias primas abrasivas y cortantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto.