

295M-BLUE

PROTECCIÓN CONTRA CORTES					EXTREMA	EPP LÍNEA CUT KEEPER			
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
295M-BLUE	7	JERSEY	Acero Fibras Sintéticas TF306	No aplica	Tejido elastizado	Celeste	No aplica	20 a 60 cm	consultar

Manga tejida G7 JERSEY de acero y fibras sintéticas cut keeper blue. Lisa.

IRAM 3607



1542F IRAM

- Corte por TDM
- Perforación
- Rasgado
- Corte
- Abrasión

IRAM 3608

- Desteridad: No aplica
- Inocuidad: Cumple
- Presencia de Cromo: No aplica
- Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- No utilizar cloro.

Asegúrese de que la parte interior de las mangas esté seca antes de volver a usarlas.



CARACTERÍSTICAS

- Protege al brazo y muñeca contra cortes ocasionados por la manipulación de elementos con bordes filosos y de la acción mecánica cortante en entornos de trabajo industriales.
- Permiten una rápida evaporación de la transpiración, ya que es ligero y transpirable.
- La manga 290M-BLUE ofrece un equilibrio óptimo entre destreza y resistencia al corte.
- Otorga una alta protección al corte, alcanzando el nivel 5 de resistencia según los ensayos realizados en los laboratorios de GAMISOL.
- Las mangas de GAMISOL poseen una tira de enganche al pulgar en el extremo inferior, para así proteger mejor la muñeca.
- Con cierre con velcro. Ambidiestras
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este producto puede causar alergias o daño al usuario.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estas mangas, en el caso de destinarlas a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que la manga es apropiada para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización de la misma en los diversos puestos de trabajo en que se la implemente como EPP.
- Si la manga presenta variedad de largos, verifique que el mismo sea el adecuado para su brazo. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese las mangas con los brazos secos y limpios.
- Inspeccione las mangas en busca de fallas o roturas antes de utilizarlas, en caso de presentar alguna alteración, descártelas.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.



APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Alimenticia

- Deshuesado.
- Preparación de verduras.
- Tratamiento de pescado.
- Fileteado de pescado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar las mangas en su envase original protegidas de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlas en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estas mangas si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto