

CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar -

88G10DOB

PROTECCIÓN PARA USOS MÚLTIPLES					MEDIA		EPP LÍNEA MOTEADO		
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECURBIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
88G10DOB				Sin recubrimiento					
88G102MOB				Doble moteado PVC					
88G10DMOB				Moteado en palma PVC					
88G10LOB				Laminado WALL®					
	7	JERSEY	Fibra WALL®, Algodón y Polipropileno		Tejido elastizado	Gris Gris y Rojo	10	26cm	60 pares

Guante tejido G7 JERSEY de fibra WALL®, ALGODÓN y POLIPROPILENO. Pesado. Largo 26cm.

IRAM 3607



3241X IRAM

3241X LABORATORIO GAMISOL

- Corte por TDM
- Perforación
- Rasgado
- Corte
- Abrasion

* Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

IRAM 3608

Desteridad: 5

Inocuidad: Cumple

Presencia de Cromo: No aplica

Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Construcción

- Acarreo y manipulación de materiales de construcción.
- Construcciones metálicas
- Manipulación de cerámicos, ladrillos, losas, tejas, bloques de cemento, arcilla, cemento, etc.
- Manipulación de materias primas abrasivas y cortantes como hierros o maderas

Metalúrgica y Siderúrgica

- Manipulación de chapas y metales ligeros.

Logística y Almacenamiento

- Embalaje
- Expedición
- Trabajo en depósito

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

CARACTERÍSTICAS

- Guante tejido en una pieza, sin costuras que pueden irritar la piel. Garantiza la ventilación de las manos, evitando el calor y transpiración en las mismas.
- La fibra de WALL le proporciona volumen y estabilidad a este EPP, siendo más resistente por su estructura gruesa para trabajos de manipulación en general.
- En 4 versiones, liso, moteado en una cara, doble moteado o laminado WALL.
- Al ser más resistente se transforma en un guante económico por su mayor tiempo de duración.
- Puede usarse confortablemente durante más tiempo, sin puntos débiles donde podría abrirse o deshilacharse.
- El PVC – NIT GAMISOL en rojo sobre sus caras permiten que este guante ofrezca un agarre firme sin limitar los movimientos, con una estructura más gruesa apropiada para trabajos exigentes.
- Este guante no posee sustancias conocidas como causantes de alergias.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarnos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de tallas, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.