

9000



PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS

MODERADA

EPP LÍNEA TERRYCLOTH


COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
9000	7	TERRYCLOTH	Algodón Algodón (forro)	No aplica	No aplica	Blanco.	9	40cm	36 pares

Manopla tejido TERRYCLOTH de 100% ALGODÓN. Doble manopla. Liso. Largo 40 cm.

IRAM 3607



0141X IRAM



\* Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

IRAM 3608

Desteridad: 5  
Inocuidad: Cumple  
Presencia de Cromo: No aplica  
Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



## CARACTERÍSTICAS

- Doble manopla tejida en Terrycloth con hilado de algodón.
- Recomendada para uso en hornos de panaderías en el manipuleo de bandejas calientes.
- Puño de seguridad que permite una rápida colocación y extracción de la manopla.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este guante puede causar alergias o daño al usuario.

## APLICACIONES EN INDUSTRIAS

### Alimenticia

- Extracción de platos calientes del horno.
- Extracción de platos en hornos de mantenimiento al calor.
- Extracción de autoclaves o de hornos de vapor.
- Extracción de hornos de cocción.
- Precocinados.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto

## CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.