

**L1004****PROTECCIÓN CONTRA FLUIDOS****Mayor Agarre en Húmedo****EPP LÍNEA LATEX**

COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN	COMPOSICIÓN DEL RECUERMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
L1004	10	Terrycloth frizado	Acrílico	LÁTEX NATURAL	Tejido elastizado	Amarillo fluor Bañado azul	10 11	26cm 27cm	120 pares

**Guante tejido G10 acrílico terrycloth frizado. Bañado en LÁTEX NATURAL corrugado 3/4. Dorso ventilado**

AR

**CARACTERÍSTICAS**

- El guante L1004 ha sido diseñado para su uso en una extensa gama de aplicaciones especialmente a bajas temperaturas y en entornos húmedos.
- Guante sin costura, grueso y de base en acrílico con baño de látex NATURAL.
- Al ofrecer máximo confort y una sujeción firme, es la elección más versátil para una productividad y seguridad óptimas. Presenta un magnífico agarre y un excelente comportamiento frente al desgaste y a cortes, resultando a la vez muy cómodo.
- Ofrece un excelente rendimiento mecánico final con una máxima protección y una larga vida útil. La formulación del LÁTEX mejora también la resistencia a la abrasión de la superficie de trabajo de los guantes. Posee buena resistencia al corte, punzado y abrasión.
- El L1004 se encuentra parcialmente recubierto (dorso ventilado). Los ensayos y pruebas fueron realizados únicamente en la palma.

**APLICACIONES EN INDUSTRIAS****Construcción**

- Manipulación de materiales de construcción, hormigón, ladrillos y tejas.

**Alimenticia**

- Manipulación de productos congelados.
- Embalado de frutas y verduras.
- Conservas de carne: fiambres
- Procesamiento de carnes, aves y pescados
- Fileteado de pescado

**Reciclado**

- Recolección de desperdicios o basura.

**CONDICIONES DE USO**

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarnos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Estos guantes no deben ser utilizados cuando hay riesgo de atropelamiento en partes móviles de máquinas.
- Si el guante presenta variedad de tallas, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.
- El látex en contacto directo con la piel puede causar alergias.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto.  
Este guante permite la transmisión del agua.

