GAMISOL®
Fábrica de Guantes Industriales

Industria Argentina

CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar -

7115MAGNUM

PROTECCIÓN CONTRA CORTES | **RESISTENCIA EXTREMA** | **LÍNEA MAGNUM**

COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
7115MAGNUM	7	TERRYCLOTH	Fibras MAGNUM® resistentes al corte	DESCARNE en palma.	Tejido elastizado	Naranja Gris.	9 10	28cm	120 pares

• Talle 9: remallado azul • Talle 10: remallado verde

Guante tejido terrycloth liviano de hilo MAGNUM naranja y gris. Refuerzo de descarne en palma.

IRAM 3607: 2019

1542E IRAM
3543E LABORATORIO GAMISOL
- Corte por TDM
- Perforación
- Rasgado
- Corte
- Abrasión

Los resultados de corte por cuchilla son sólo indicativos. El método d referencia es el de resistencia al corte (TDM).

IRAM 3608
Desteridad: 5
Inocuidad: Cumple
Presencia de cromo: No
Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES DE LAVADO

No lavar

No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Guante realizado en una sola pieza tejida, sin costuras internas que puedan irritar la piel.
- Muy buena adaptación a la mano del usuario, al ser amplio internamente, reduce la fatiga del miembro superior.
- El 7115MAGNUM ó TERRY LIVIANO MAGNUM CON DESCARNE posee refuerzo de descarne en palma reduciendo la exposición a cortes y ofreciendo una mayor protección y duración.
- Este integrante de la familia MAGNUM, provee protección contra los desgarros causados por la manipulación de piezas u objetos filosos y a su vez impide el traspaso de elementos punzantes al interior del guante.
- El cuero de descarne le proporciona un nivel extra de resistencia ante la abrasión en comparación con el cuero de vaqueta. El 7115MAGNUM ofrece una magnífica aislación ante temperaturas altas que no superen los 120° C.
- El puño tejido de éste EPP protege la muñeca del usuario y parte del antebrazo, alcanzando una mayor superficie de protección.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este guante puede causar alergia o daños al usuario.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Automotriz
- Montaje de carrocerías.
- Manipulación de piezas metálicas pesadas y engrasadas.
- Manipulación de piezas metálicas afiladas o con rebarbas.

Construcción
- Trabajos de madera y construcción.

Maquinaria y equipamiento

Metalúrgica y Siderúrgica
- Prensado y troquelado.
- Soldadura.
- Fabricación y manipulación de barras de acero.

Plásticos y Vidrios
- Manipulación de materias primas abrasivas y cortantes.
- Trabajo con plásticos lisos o con bordes cortantes.

Reciclado

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto.

Conforme Resol. N° 886/99 y Resol. N° 299/11

Revisión 05 -27.11.2023