

285L40

PROTECCIÓN CONTRA CORTES					EXTREMA	EPP LÍNEA CUT KEEPER			
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
285 285L25 285L30 285L35 285L40 285L45 285L50	7	JERSEY	Spectra Fibras Sintéticas	No aplica	Tejido elastizado	Blanco.	No aplica	20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 50 cm	60 pares

Manga tejida G7 JERSEY de UHMWPE y fibras sintéticas. Lisa.

IRAM 3607



4541X

IRAM

Corte por TDM
Perforación
Rasgado
Corte
Abrasión

IRAM 3608

Desteridad: No aplica
Inocuidad: Cumple
Presencia de Cromo: No aplica
Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES DE LAVADO



No lavar



No planchar

El lavado de este producto puede alterar sus niveles de prestaciones.



AR

CARACTERÍSTICAS

- Protege al brazo y muñeca contra cortes ocasionados por la manipulación de elementos con bordes filosos y de la acción mecánica cortante en entornos de trabajo industriales.
- Permiten una rápida evaporación de la transpiración, ya que es ligero y transpirable.
- La manga 285 ofrece un equilibrio óptimo entre destreza y resistencia al corte.
- Otorga una alta protección al corte, alcanzando el nivel 5 de resistencia según los ensayos realizados en los laboratorios de GAMISOL.
- Las mangas de GAMISOL poseen una tira de enganche al pulgar en el extremo inferior, para así proteger mejor la muñeca.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este producto puede causar alergias o daño al usuario.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estas mangas, en el caso de destinarlas a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que la manga es apropiada para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Estas mangas no deben ser utilizadas cuando hay riesgo de atrapamiento en partes móviles de máquinas.
- Si la manga presenta variedad de tallas, verifique que el tamaño sea el adecuado para su brazo. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese las mangas con las manos secas y limpias.
- Inspeccione las mangas en busca de fallas o roturas antes de utilizarlas, en caso de presentar alguna alteración, descártelas.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Alimenticia

- Deshuesado.
- Preparación de verduras.
- Tratamiento de pescado.
- Fileteado de pescado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar las mangas en su envase original protegidas de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlas en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estas mangas si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto.
Este guante permite la transmisión del agua.

