

L1001BT7

PROTECCIÓN CONTRA FLUIDOS					Mayor Agarre en Húmedo		EPP LÍNEA LATEX		
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
L1001BT7	13	JERSEY	68% Látex natural 32% Poliéster	LÁTEX NATURAL	Tejido elastizado	estampado Bañado magenta	8 9 10	24 cm 25 cm 26 cm	240 pares

Guante tejido G13 JERSEY de POLIÉSTER. Bañado en LÁTEX NATURAL. Dorso ventilado. Acabado sandy



CARACTERÍSTICAS

- El guante L1001BT7 ha sido diseñado para su uso en una extensa gama de aplicaciones de manipulación y transporte. Guante sin costura, fino y de base en Poliéster con baño de látex NATURAL.
- Al ofrecer máximo confort y una sujeción firme, es la elección más versátil para una productividad y seguridad óptimas.
- Ofrece un excelente rendimiento mecánico final con una máxima protección y una larga vida útil.
- La formulación del LÁTEX mejora también la resistencia a la abrasión de la superficie de trabajo de los guantes.
- El L1001BT7 se encuentra parcialmente recubierto (dorso ventilado).

INSTRUCCIONES DE LAVADO



No lavar



No planchar

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Construcción

- Manipulación de materiales de construcción livianos como tejas o listones de madera pequeños.

Alimenticia

- Manipulación de productos congelados.
- Embalado de frutas y verduras.

Reciclado

- Recolección de desperdicios o basura.

Hogar

- Tareas generales

Jardinería

- Cultivo de plantas, árboles, flores, etc.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Estos guantes no deben ser utilizados cuando hay riesgo de atrapamiento en partes móviles de máquinas.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.
- El látex en contacto directo con la piel puede causar alergias.